

安徽美康仪表自动化有限公司

用自动化改进
人们的工作、生活和环境
Automation For Better Life

▲ 扩散硅变送器

KY/DY扩散硅变送器

401小巧型压力变送器



- ※小型化、易安装、价格比高
- ※采用进口陶瓷压阻/扩散硅传感器
- ※可选配LED数显表头和HART通讯
- ※精度:0.1, 0.2, 0.5级
- ※G1/2、M20 × 1.5等多种过程连接



- ※进口扩散硅/陶瓷电容压力传感器
- ※智能数显表头, 可选智能带HART通讯
- ※体积小, 外形美观, 价格便宜
- ※零位可迁移, 零位、量程可调节
- ※精度:0.25%, 0.5%
- ※适用介质:液体、气体、蒸气
- ※普通、本安、隔爆多种型式, 适合不同场合

401小巧型压力变送器



- ※小型化、易安装、价格比高
- ※采用进口陶瓷压阻/扩散硅传感器
- ※可选配LED数显表头和HART通讯
- ※精度:0.1, 0.2, 0.5级
- ※G1/2\M20*1.5等多种过程连接



133风压变送器

- ※采用微小量程, 高稳定性传感器
- ※最小量程可达200Pa
- ※高稳定性:<1%/年
- ※精度:0.1, 0.25, 0.5级
- ※快速接头连接过程压力
- ※适用:管道风压、炉膛负压等微小压力测量

35、2088型变送器



- ※采用进口陶瓷电容、压阻、扩散硅传感器体积小, 重量轻, 可直接任意位置安装普通型、常规智能型、标准智能型三种形式
- ※可选指针、LED数显、LCD液晶表头
- ※精度:0.2, 0.5级
- ※防爆:普通型和本安型

SOR/CCS压力开关、压力控制器

- ※突出的宽整定范围和低死区性能
- ※采用国际标准的连接部件
- ※通用型、紧凑型、防爆型、微压型可选控制点外部设定
- ※多种防护等级, 适合不同场合



▲ 单晶硅变送器

3351HP型高静压差压变送器



3351HP隔膜远传差压（液位）变送器



3351AP型绝对压力变送器



3351型法兰式液位变送器



3351DP型差压变送器



3351DR型微差压变送器



安徽美康仪表自动化有限公司

用自动化改进
人们的工作、生活和环境

Automation For Better Life

▲ 流量仪表

金属管浮子流量计



玻璃转子流量计



椭圆齿轮流量计




威力巴流量计



平衡流量计
(多孔孔板流量计)



V锥流量计



喷嘴流量计



外夹式超声波流量计



智能旋进旋涡
气体流量计



智能旋进旋涡
气体流量计



涡轮流量计



插入式智能涡街流量计



智能电磁流量计



超声波流量计



插入式电磁流量计



动差靶式流量计



智能涡街流量计



电磁流量表



卫生型电磁流量计



热式气体质量流量计



安徽美康仪表自动化有限公司

用自动化改进
人们的工作、生活和环境

Automation For Better Life

▲ 液位仪表

UHC型磁性翻板液位计



- ※现场显示直观,醒目,视角宽
- ※侧装式、顶装式、夹套、基本型、控制开关型和电远传等多种型式
- ※测量范围:0-6000mm,全量程测量无盲区
- ※测量精度:±5mm, ±10mm.
- ※高密封、防泄漏、耐高压、耐高温,抗腐蚀
- ※适用各种塔、槽、罐、球型容器,替代传感玻璃管液位计

HYKL/HYSL投入式静压液位变送器



- ※特殊的防潮处理,可靠的防水密封
- ※一体式和分体式两种结构,适合不同安装场合
- ※可选模拟指和LCD显示表头
- ※量程0-0.5-350 m
- ※机械防护IP68, 10倍过载,抗冲击
- ※适用介质:液体
- ※本安防爆

UQK系列浮球液位控制器、连杆液位开关



- ※结构简单,安装方便
- ※可进行远传报警和自动化控制有连杆式、电缆式、防爆等多种型式
- ※多点控制,可调节.安全可靠
- ※控制灵敏度:10mm
- ※适用于水及酸、碱等腐蚀性液体测量

磁致伸缩液位变送器



- ※量程范围:0-150-5000mm(可按用户要求定制)
- ※有顶装式和侧装式两种结构型式满量程调整20%FS零点调整20%FS
- ※分辨率:≤±0.01%FS
- ※供电电压:24VDC±10%
- ※接线可采用电缆连接、端子、航空插头三种型式
- ※普通型、隔爆型、本安型,适合不同场合

UDZ电接点水位计



- ※本装置由测量筒和二次仪表组成根据水与汽电阻率不同原理而设计测量筒可选择配套SXY、UDZ系列、水位监控仪
- ※监控仪表按汽红水绿双色发光二极管显示液位
- ※检测仪表具有自检、水阻自动判断、跟踪,超限声光报警等功能

一体化超声波物位计



- ※量程:0-5.30、60 m
- ※发射角:60°
- ※过程连接,带瞄准器的法兰传感器材质:PP、铝
- ※工作温度:-30-75℃
- ※精度:0.2%
- ※填料卸时测量都准确

音叉液位/料位开关



- ※用于控制腐蚀性、沸腾液位或粉尘颗粒状料位
- ※可测量粘度<1000mm/s的液体
- ※铝制、不锈钢外壳
- ※无可动部件免维护
- ※继电器容量:250V, 8A
- ※探头长度:69-3000mm
- ※特别适用于油品、奶制品和饮料行业

分体式超声波物位计



- ※量程:0-5, 30, 60, 70m
- ※发射频率:15-40KHz
- ※压力:70-110KPa
- ※供电:24VAC
- ※电气保护:Ⅲ级电涌保护
- ※二次仪表有面板或墙挂式32点校正
- ※带有扫描器最多可在8个传感器之间切换

雷达物位计



- ※特别适合火电厂煤粉仓料位测量
- ※量程:0-1-30m
- ※测量误差:±5mm
- ※输出:4-20mA+HART
- ※供电:14-6V两线制
- ※介质温度:-40-150℃
- ※环境温度:-40-60℃
- ※防爆许可:本安防爆

RP阻旋式物位开关



- ※适用于粮食、塑料、建材、玻璃、纤维化工等行业
- ※马达扭力可调,特殊油封设计,离合器保护马达
- ※超小型、轴保护管、轴长可调型可选
- ※使用电源110VAC、220VAC、240VAC、24VAC、5/60HZ
- ※有各种不同外型叶片

安徽美康仪表自动化有限公司

用自动化改进
人们的工作、生活和环境
Automation For Better Life

▲ 热电阻、热电偶系列

无固定装置热电阻



固定螺纹式热电阻



活动法兰式热电阻



固定法兰式热电阻



固定螺纹锥形热电阻



固定螺纹热电阻



固定法兰式热电阻



端面热电阻



插座式热电阻



防腐热电阻



防喷式铠装热电阻



防水式铠装热电阻



圆接插式铠装热电阻



扁接插式铠装热电阻



补偿导线式铠装热电阻



▲ 热电阻、热电偶系列

耐磨热电偶



我公司生产的高温耐磨热电偶
专业用于电厂循环硫化床和5000T
以上水泥厂烟室较恶劣环境使用

直形管接头式热电阻



活络管接头热电阻



直形管接头式热电偶



活络管接头式热电偶



活络管接头式热电阻



直形管接头热电阻



固定螺纹锥形式



无固定装置



固定螺纹式



活动法兰式



▲ 双金属温度计

WSS系列双金属抗震温度计



万向型双金属温度计



轴向型双金属温度计



电接点双金属温度计




径向型双金属温度计



带防爆热电阻的双金属温度计



双金属温度计套管



双金属温度计套管



▲ 测量管路截止阀

用途:

耐腐蚀性、高温高压适用、放射性和热冷凝水适用

说明:

最大工作压力: 10000PSIG (689BARG) @100° F (38° C)

使用温度: -65°F (-54°C) to 1200°F (658°C)

特点:

直通式、角式

不锈钢、碳钢、合金400 (蒙乃尔)

镍基合金

高温石墨填料

金属对金属密封

后密封式阀杆保证安全性




▲ 仪表阀组

用途：
压力表&差压表仪器仪表

说明：
最大工作压力
10000PSIG(689BARG) @100° F (38° C)
使用温度PTFE填料：
-65° F (-54° C) to 450° F (232° C)
石墨填料：
-65° F (-54° C) to 1200° F (648° C)

特点：
2路、3路、5路组合设计不锈钢
合金400（蒙乃尔），碳钢，镍基合金可直接
或间接安装隔离，校准或排泄可选PEEK或PCTFE密封



▲ 测量管路球阀

用途：
仪器仪表高温高压，低温

说明：
最大工作压力：
9000PSIG(621BARG) @100° F (38°C)
使用温度：
-321°F (-196°C) to 1200° F (648°C)

特点：
双卡套设计
不锈钢，镍基合金，合金400（蒙乃尔），双相钢
可完全互换
可检测性，抗震能力
可重复安装



▲ 钢制卡套管路接头

用途：

仪器仪表气体管路取样系统

说明：

最大工作压力：10000PSIG(689BARG) @70° F (21℃)

使用温度：0° F (-17℃) to 250° F (121℃)

特点：

直通式不锈钢，镍基合金，合金400（蒙乃尔）

提升设计氟橡胶O形圈密封/阀座可供大流量



焊接式管路接头



仪表管路附件



安徽美康仪表自动化有限公司

用自动化改进
人们的工作、生活和环境

Automation For Better Life

销售

代理品牌

ABB

Schneider
Electric
法国施耐德

JUMO
久茂

E + H

SIEMENS
西门子

BIAOZHI.NET

WIKAI

威卡

FIFHER

费希尔

罗斯蒙特
ROSEMOUNT

Danfoss

丹麦丹佛斯

FESTO

德国费斯托

AirTAC

亚德客

SMC

常熟开关

常熟开关

FUOD
弗昂德

CHINT 正泰

上自仪

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

UDIAN
厦门宇电

福建上润
Wide Plus

安徽美康仪表自动化有限公司

用自动化改进
人们的工作、生活和环境

Automation For Better Life

▲ 设备车间一角



NETWORK 销售网络»

远销欧洲北美洲
中东中亚日本
东南亚非洲
澳大利亚
美国、俄罗斯
非洲等地区

Exported to Europe, North America
Middle East and Central Asia Japan
Southeast Asia, Africa
Australia
U.S., Russia
Africa and other regions

